

INV 1800 DC Elektrot Kaynak Makinesi

Giriş Gerilimi (Supply Voltage)	; 220 V Monofaze
Giriş Gücü (Input Power)	; 7,5 KVA
Koruma Sınıfı (Ingress Protection)	; Ip 21
Çalışma Rejimi (Duty Cycle)	; 160 A % 35 ; 130 A % 60 ; 110 A % 100
Çıkış Gerilimi (Output Voltage)	; 70 V (Boşta)
Akım Ayar Sahası (Output Current Range)	; 5-160 A
Kaynak kablosu (Welding Cable)	; 4 m (16mm ²)
Şase Kablosu (Ground Cable)	; 3 m (16mm ²)
Enerji Kablosu (Mains Cable)	; 3 m
Soğutma Sınıfı (Cooling)	; F
Elektrot Çapı (Electrode Diameter)	; 2-4 mm ²

TSE, CE belgelerine sahip TSE and CE certified

3 Yıl Fabrika garantisi 3 Years warranty

Güçlü 2 adet soğutma fanı Powerfull cooling ventilators

İleri teknoloji mosfet ve mikroişlemci kontrollü kaynak denetimi High technology microprocessor control

Modüler yapı Modular design

Bekleme durumunda otomatik uyku modu ile enerji tasarrufu Sleep mode for lower power consumption

Oransal Hot start özelliği sayesinde zahmetsiz ve kolay kaynak başlangıcı Proportional hot start for easy electrode ignition

Antistick özelliği ile elektrot işe yapışmadan rahat kaynak yapma imkanı Antistick function for easy welding

Hafif ve küçük yapısı sayesinde kolay taşınabilirlik Light weight for easy use

Sınıfta yüksek perfonmans High efficiency

Hassas akım ayarı yapabilme Precision current setting

Tig /Elektrot kaynak seçeneği Tig/Electrode welding mode